

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Réf. : FTU40420/3

Film PET12/PE40 pelable laize 0.420 x 300 m étiquette blanche (x1)



SPÉCIFICATIONS

Référence:	FTU40420/3
Diamètre Haut / Bas (mm):	165
Longueur (mm):	300000
Largeur (mm):	420
Matière par défaut:	Plastique PEt
Matière complémentaire:	Plastique PE
Épaisseur (μ):	50
Poids (g):	3 600
Couleur:	transparent
Personnalisable:	Non

CARACTÉRISTIQUES FILM DE SCELLAGE:

Plage de scellage (°C):	100/210
Pelable:	Oui
Soudable:	Oui

UTILISATION

Température mini. (°C):	-40
Température maxi. (°C):	130
♻️ Réutilisable:	Non
♻️ Recyclable:	Non

CONDITIONNEMENT

📦 Conditionnement: 1 (unités par sous-conditionnement)

CARACTÉRISTIQUES COLIS:

Poids colis brut (kg):	3
Code-barres carton:	3700466025018

CARACTÉRISTIQUES PALETTE:

Nombre de couche:	0
Palettisation:	84
Longueur palette (m):	1,2
Largeur palette (m):	0,8
Hauteur palette (m):	1,47

Conformité à la réglementation européenne en vigueur : matériaux au contact de denrées alimentaires. **La conformité s'entend sous réserve de conditions de stockage, de manutention et d'utilisation prenant en compte le respect des caractéristiques du matériau et de l'emballage référencé ci-dessus.** Toutes les informations sont données de bonne foi et à titre indicatif. Elles ne constituent pas une recommandation d'utiliser le produit. Il appartient à l'acheteur de vérifier que le produit est adapté à l'utilisation envisagée. Toutes modifications ou changement des conditions opératoires devront être portés à notre connaissance. Tous nos produits sont conformes avec la réglementation concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, ainsi que la réglementation visant à diminuer les emballages à la source. Un certificat d'attestation est disponible sur demande. Fiche technique téléchargée depuis le site www.firplast.com. ©Firplast. Tout droit réservés. FIRPLAST - 4, rue de Provence - 69800 SAINT-PRIEST - Tél. 04 72 23 66 66 - Fax. 04 78 20 54 40 - contact@firplast.com S.A.S. au Capital de 600 000€ - RCS LYON 327 963 021 - APE 4669C