THERMOSCELLEUSE AUTOMATIQUE

À TIROIR ÉLECTRIQUE

TAC 400



Thermoscelleuse à tiroir automatique.



- · Machine entièrement électrique.
- Entraînement et découpe longitudinale et transversale automatique du film de scellage.
- Facilité de nettoyage sous la machine.
- · Système anti-rolling du film.

- Compteurs des cycles de scellage (partiel et total).
- Pupitre de commande en façade avec afficheur digital.
- Tiroir automatique avec entraînement motorisé en fin de course.
- Réglage de la température et du temps de soudure.
- Changement des empreintes simple, rapide et sans outillages.

La solution pour le scellage de vos barquettes multiformats.



Mise en place de la bobine film.



Mise en route de la machine
(allumage, et réglages température et temps de scellage).




Mise en place des matrices de scellage.



Sélection des couteaux « découpe transversale » selon le format des barquettes.



Mise en place des barquettes dans les matrices.



6 Déclanchement par bouton du tirroir automatique



(7) Scellage des barquettes.



(8) Retour automatique du tirroir



9 Extraction des barquettes.

Format	Dimensions extérieures	Nombre de barquettes / outillage
GN 1/2	325 x 265 mm	1
GN 1/3	325 x 176 mm	1
GN 1/4	265 x 162 mm	2
GN 1/6	176 x 162 mm	2
GN 1/8	162 x 132 mm	2 ou 4
TMF	137 x 95 mm	3
TMF	190 x 137 mm	2

Châssis en aluminium anodisé.

Caractéristiques techniques		
Poids	60 Kg	
Encombrement (LxPxH)	790 x 800 x 590 mm	
Hauteur maximum des barquettes	120 mm	
Puissance/ Consommation	2 000 W	
Alimentation électrique	230 V mono + terre	
Norme	CE	
Cadence (cycles / heure)	500 / heure	
Format maxi de la barquette	360 x 275mm	
Laize maxi du film	410 mm	

Possiblilité de scellage bols et pots.



www.firplast.com

FIRPLAST SAS 4 rue de Provence 69800 SAINT PRIEST Tél. : 04 72 23 66 66 - Fax : 04 78 20 54 40

Email: contact@firplast.com