

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Réf: 3133130

Barquette à frites carton kraft 140mm x 70mm x 30mm (x500)

Date: 16/12/2025

SPECIFICATIONS

 Référence :
 3133130

 Capacité :
 300 ml

 Couleur :
 Blanc

 Longueur (mm) :
 140

 Largeur (mm) :
 70

 Hauteur (mm) :
 30

Matière: Carton, plastique pe

Poids (g): 7,67 g



UTILISATION

Four traditionnel:

Micro ondes:

Congélateur:

Non

Four remise en °C:

Non

T° mini:

T° maxi:

Non

40 °c

80 °c

CONDITIONNEMENT - LOGISTIQUE

Conditionnement: 500

CARACTERISTIQUES COLIS

Unités par pack : 500
Colis poids brut : 4 kg
Largeur carton (cm) : 54,5
Longueur carton (cm) : 38
Hauteur carton (cm) : 26,3
Pack par carton : 1

Colis code barre : 3700466030463

CARACTERISTIQUES PALETTE

Cartons par couche: 4
Couches par palette: 5
Total cartons par palette: 20
Largeur palette (cm): 120
Longueur palette (cm): 80
Hauteur palette (cm): 152

Conformité à la réglementation européenne en vigueur : matériaux au contact de denrées alimentaires. La conformité s'entend sous réserve de conditions de stockage, de manutention et d'utilisation prenant en compte le respect des caractéristiques du matériau et de l'emballage référencé ci-dessus. Toutes les informations sont données de bonne foi et à titre indicatif. Elles ne constituent pas une recommandation d'utiliser le produit. Il appartient à l'acheteur de vérifier que le produit est adapté à l'utilisation envisagée. Toutes modifications ou changement des conditions opératoires devront être portés à notre connaissance. Tous nos produits sont conformes avec la réglementation concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, ainsi que la réglementation visant à diminuer les emballages à la source. Un certificat l'attestant est disponible sur demande. Fiche technique téléchargée depuis le site www.firplast.com. ©Firplast. Tout droit réservés. FIRPLAST - 4, rue de Provence - 69800 SAINT-PRIEST - Tél. 04 72 23 66 66 - Fax. 04 78 20 54 40 - contact@firplast.com S.A.S. au Capital de 600 000€ - RCS LYON 327 963 021 - APE 4669C